


Wabenplissee nach Maß - VS2 mit Griff

Wabenplissees eignen sich hervorragend für die Montage direkt auf dem Fensterflügel, aber auch an Wand und Decke können Sie montiert werden.

Zur Auswahl stehen viele verschiedene Farben, Lichtdurchlässigkeiten, Spezialnutzen wie Feuchtraumeignung, Sonnenschutzbeschichtung, Schwerentflammbar oder für Bildschirm-Arbeitsplätze geeignet.



- Maßanfertigung
- verspannte Anlage mit verstellbarem Ober- und Unterprofil
- Bediengriff am Ober- und Unterprofil
- auf Wunsch zwei Bediengriffe pro Profil (Empfehlung ab Breite 120cm)
- Schienenfarbe weiß, silber, messing, schwarzbraun oder eisenglimmer
- Kunststoffteile werden in weiß, grau oder schwarz farblich zugeordnet

Größenbereich


min. Breite	20 cm
min. Höhe	20 cm
max. Breite	150 cm
max. Höhe	150 cm
oder	
max. Breite	120 cm
max. Höhe	220 cm

Anlagenhöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm

Pakethöhe

ca. 6 cm
ca. 7 cm
ca. 9 cm
ca. 12 cm
ca. 13 cm





Befestigungsvarianten

Glasfalzmontage

Standard

in den Glasfalz geschraub



Klebeplatten senkrecht

max. Anlagengröße **1,4m²**
(z.B. 140cmx100cm=1,4m²)



geeignet für

- Kunststofffenster
- schmalen Glasleisten (Dreifachverglasungen)
- runden Glasleisten

Klebeplatten waagrecht

max. Anlagengröße **1,4m²**
(z.B. 140cmx100cm=1,4m²)



geeignet für

- Kunststofffenster

nicht geeignet für

- schmalen Glasleisten (Dreifachverglasungen)
- runden Glasleisten
- Holzfenster

Abmessungen




Klemmträger Falzfix

(geklemmt = ohne bohren)

in Farbe weiß oder dunkelbraun


Klemmbereich 5-24mm




nicht für Holzfenster!

Fensterflügelmontage

Klemmträger Smart (geklemmt = ohne bohren)
in Farbe weiß, grau, dunkelbraun oder schwarz
Klemmbereich 5-24mm



Wandwinkel 26mm mit Abdeckkappe
in Farbe weiß, grau, messing oder schwarz




Messanleitung

Montage im Glasfalz

(Standard, Klebeplatten senkrecht, Klebeplatten waagrecht oder Klemmträger Falzfix)

gerader Falz



Bestellhöhe = H


(H = Sichtbare Scheibenhöhe inkl. Abdichtgummi)

gerader Rahmen

Bestellbreite = B

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtungsgummi - 0,5 cm)

schräger Falz




schräger Rahmen

Bestellbreite = B

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtungsgummi)

Montage auf dem Fensterrahmen

(Klemmträger Smart und Wandwinkel 26mm)



Bestellbreite = B

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtungsgummi + ca. 4cm Überstand)
Empfehlung: Überstand pro Seite ca. 2cm = ca. 4cm Gesamt

Bestellhöhe = die Höhe des Fensterflügels


(H = von der Oberkante bis zur Unterkante des Fensterflügels)

Wichtig:

Abstand vom Fensterflügel nach oben zum Sturz oder zur Fensterbank mind. 1,8 cm.

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten.

Montage auf dem Fensterrahmen mit X = gewünschter Überstand
(Wandwinkel 26mm)



Bestellbreite = B

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtgummi + X cm Überstand)


Wichtig! X muß mind. 2cm pro Seite betragen = mind. + 4cm

Bestellhöhe = H

(H = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtgummi + X cm Überstand)

Wichtig! X muß mind. 2cm pro Seite betragen = mind. + 4cm

Montage in der Fensternische



Bestellbreite = B

(B = Nischenbreite* - 1cm)

*kleinste gemessene Breite

Bestellhöhe = H


(H = Nischenhöhe)

Wichtig:

Bitte messen Sie die Nischenbreite an mindestens 3 unterschiedlichen Stellen z.B. oben, mittig und unten. Nutzen Sie dann bitte die kleinste gemessene Breite.

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten.

Montage vor der Fensternische



Bestellbreite = B

(B = Nischenbreite + gewünschter Überstand)

Empfehlung: Überstand pro Seite ca. 5 cm = 10cm Gesamt

Bestellhöhe = H

(H = Nischenhöhe + gewünschter Überstand)

Empfehlung: Überstand Oben 10cm

Wichtig:

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff, Fensterbank usw. beachten.

Hier endet unsere Messanleitung für Wabenplissees VS2
ausführliche Anlagenbeschreibungen finden Sie unter folgenden Links

Wabenplissee nach Maß - VS1 mit Griff
Wabenplissee nach Maß - VS2 mit Griff
Wabenplissee nach Maß - F1 mit Zugschnur
Wabenplissee nach Maß - FK mit Endloskette

oder alle 4 Anlagen auf einen Blick unter

Wabenplissee nach Maß

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Shop

<https://www.online-rolloshop.de/>

Falls Sie Fragen zu unseren Wabenplissees haben stehen wir Ihnen jederzeit persönlich
mit Rat und Tat zur Seite unter Tel. 036628 89152 oder per E-Mail

shop@online-rolloshop.de

Antje Walther
Online Rolloshop
Sommerseite 27/OT Pöllwitz
07937 Zeulenroda-Triebes